



HABU

WYPOŻYCZALNIA OGRÓD BUDOWA REMONT



KATALOG SPRZĘTU
sezon 2018/2019

Zapraszamy do współpracy firmy i instytucje. Naszą zaletą jest otwarta współpraca oparta na zaufaniu i partnerstwie.

Stąd też przeciwieństwo do wypożyczalni sieciowych bez zbędnych formalności, dostajecie Państwo sprzęt w takim stanie technicznym, aby bez problemów i sprawnie wykonać zaplanowane prace.

Dla stałych klientów przewidujemy rabaty, a nawet sprowadzamy maszyny na specjalne życzenie naszych strategicznych partnerów

Nasz park maszyn jest systematycznie rozbudowywany , a większość urządzeń jest wymieniane po 3 latach.

Nasze atuty:

- wypożyczymy profesjonalny sprzęt uznanych producentów takich jak: BOSCH, STIHL, KARCHER, VIKING, MAKITA, HITACHI, HONDA, PUBERT, MASTER;
- szkolimy klientów z zakresu optymalnego użycia wypożyczanego sprzętu;
- elastyczne godziny wydania i przyjęcia sprzętu od 7 do 20 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznie;
- wydawany sprzęt jest zawsze czysty i przygotowany do użycia;
- dostarczamy i odbieramy sprzęt pod wskazany adres;
- służymy pomocą przy wykonaniu usług (wywozimy odpady zielone, przyjmujemy podwykonawstwo prac zielonych).

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

URZĄDZENIE PIORĄCE KARCHER

| | | | |
|----|----|-----|-----|
| 45 | 65 | 229 | 300 |
|----|----|-----|-----|

- ciśnienie spryskiwania/tłoczenia (bar) 1/2/2,5
- zbiornik wody czystej / brudnej 10/9 l
- moc turbiny 1250 W
- ciężar: 10,3 kg

**URZĄDZENIE PIORĄCE
DO WYKŁADZIN KARCHER C30**

| | | | |
|-----|-----|-----|------|
| 150 | 250 | 750 | 1000 |
|-----|-----|-----|------|

- wydajność czyszczenia (m²/h) 150
- podciśnienie (mbar/kPa) 300/30
- ciśnienie spryskiwania (bar) 3,5
- wydajność spryskiwania (l/min) 1
- ciężar (kg) 36

**ODKURZACZ DO CIECZY
I DO ODKURZANIA NA SUCHO**

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 80 | 120 | 380 | 400 |
|----|-----|-----|-----|

- moc silnika: 2400 W
- podciśnienie: 2500 mm
- pojemność na sucho: 40 L
- pojemność na mokro: 30 L
- zasięg pracy: 26,8 m





**SZOROWARKO POLERKA
JEDNOTARCZOWA**

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 80 | 140 | 380 | 500 |
|----|-----|-----|-----|

- rozmiar pada 16
- prędkość robocza 150 obr./min
- długość kabla - 16m
- waga 31kg



CENNIK BRUTTO

| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|--|------|---------|---------|--------|--|
| ODKURZARZ PRZEMYSŁOWY STARMIX <ul style="list-style-type: none"> • moc max. - 1400 W; • pojemność zbiornika max. - 50 l brutto, • 45 l pył, 40 l woda; • wymiary (dł x szer x wys): 58 x 47 x 64 cm; • ciężar: 17,7 kg | 58 | 69 | 280 | 300 |  |
| MYJKA CIŚNIENIOWA KARCHER <ul style="list-style-type: none"> • ciśnienie robocze (bar/mpa) 30 - 150 / 3 - 15 • wydajność tłoczenia (l/h) 450 l • moc przyłącza 2.7 kw • ciężar 74 kg • temperatura wody max 80 | 55 | 70 | 280 | 500 |  |
| LANCA TELESKOPOWA DO MYJKI 5,5 m | 80 | 120 | 380 | 100 | |
| MYJKA CIŚNIENIOWA CIEPŁOWODNA KARCHER <ul style="list-style-type: none"> • ciśnienie maksymalne (bar/mpa) 185/18.5 • ciśnienie robocze (bar/mpa) 30 - 150 / 3 - 15 • wydajność tłoczenia (l/h) 230/500 • moc przyłącza 2.7 kw • ciężar 23 kg | 80 | 120 | 384 | 600 |  |
| MASZYNA SZORUJACO-MYJĄCA NUMATIC 4055 <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość szczotki - 550mm .Moc - 2500 W • Pojemność zbiornika - 2x40L, • Długość kabla - 21m • Wymiary - 470x890x1180mm Napięcie - 230V | 165 | 250 | 792 | 900 |  |
| MASZYNA SZORUJACO-MYJĄCA NUMATIC 3450 <ul style="list-style-type: none"> • Szerokość szczotki - 450mm . • Moc- 2200 W | 165 | 250 | 792 | 900 | |

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

MASZYNA SZORUJACO-MYJĄCA Z TRAKCJĄ aku.

389

1867

2000

- wydajność teoretyczna 2300 m²/h
- rozmiar pada 1x 20"
- szerokość robocza 55cm
- elektroniczna regulacja podawania wody
- dostępność listopad 2018



ZAMIATARKA BEZPYŁOWA AKUMULATOROWA

389

1867

2000

- dostępność listopad 2018



ZAMIATARKA SPALINOWA Z KOSZEM LUMAG/

170

250

800

500

- Moc 6.5 KM
- Koła 13
- Ciężar 82 kg



PAROWNICA UNIWERSALNA KARCHER

100

160

480

400

- moc grzałki 2300
- pojemność zbiornika 4 l
- Ciężar 8 kg



CENNIK BRUTTO

| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|--|------|---------|---------|--------|---|
| OSUSZACZ POWIETRZA MASTER <ul style="list-style-type: none"> • automatyczne wyłączenie po zapelnieniu zbiornika, • mechaniczny higrostat kontrolujący wilgotność • możliwość wyprowadzenia skroplin na zewnątrz • przepływ powietrza: 240 m³/h | 40 | | 225 | 400 |  |
| OSUSZACZ BUDOWLANY do 680 m³/H | 50 | | 275 | 400 | |
| NAGRZEWNICA OLEJOWA <ul style="list-style-type: none"> • wydajność: 44 kW • przepływ powietrza: 900 m³/h • zużycie paliwa: 3,72 l/h • paliwo: olej opałowy/napędowy pojemność zbiornika: 44 l • czas pracy na jednym zbiorniku: około 10-12 • ciężar 28 kg | 50 | | 240 | 400 |  |
| NAGRZEWNICA GAZOWA TROTEC 15 KW | 30 | | 180 | 200 |  |
| NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA 3,3 KW | 18 | | 87 | 200 |  |
| NAGRZEWNICA ELEKTRCZNA 5 – 15 KW | 25 | | 120 | 300 | |

| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

OLEJOWY PROMIENNIK PODCZERWIENI 17 KW

40

225

300

- Moc: 17 kW
- Pojemność zbiornika 11 l.
- Zużycie paliwa: 1,35 kg/h
- Termostat w standardzie
- Wymiary (dł x sz x wys) 600 x 380 x 580



WENTYLATOR TŁOCZĄCY

40

225

400

- Ilość powietrza maks.: 2200 m³/h
- Strumień powietrza: wydmuchujący/zasysający
- Długość przewodu powietrza maks.: 38 m
- ciśnienie powietrza maks.: 300 Pa



OCZYSZCZACZ POWIETRZA TAC 1500

150

450

700

- Moc silnika: 175 W
- Zasilanie: 230 v / 50-60 Hz
- Wymiary (dł. x szer. x wys.) 750 x 362 x 377
- Waga (pełna): 22 kg



NEUTRALIZATOR ZAPACHÓW AIRGOOPRO 8

150

700

700



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

KOMPRESOR STANLEY

50

80

255

300

- moc silnika: 3KM/2200W
- pobór prądu: 12A
- obroty: 2850 obr/min
- cylinder: 2 Napęd: bezpośredni
- pompa: olejowa
- zbiornik: 50 litrów
- ciśnienie maksymalne: 10 bar
- wydajność: 356L/min
- ciężar 46 kg



SPAWARKA INWERTOROWA 200A

30

45

153

100

- Zasilanie 230V/ 50 Hz
- prąd spawania : 20-200 A
- cykl pracy: 80%
- moc jałowa: 40W
- sprawność: 85%
- napięcie prądu jałowego: 62V
- elektroda : 2 - 4 mm



PRZECINARKA STOLIKOWA DO DREWNA

60

100

288

300



NARZĘDZIA BRUKARSKIE

18

25

100

- Gilotyna
- Chwytki
- Listwa zgarniająca
- Imak
- Narzędzia ręczne



BETONIARKA 130 LITRÓW

45

50

180

300

- zasilanie 230V/50Hz
- poj. użyteczna 130litrów,
- prędkość obrotowa 1350obr/min.
- waga 90kg.

**ZAGĘSZCZARKA 90 KG HONDA**

80

110

408

400

- Wymiary płyty 640x460mm
- Wydajność 320m²/h,
- Prędkość przesuwania a30cm/s
- Głębokość ubijania 30cm
- Wymiary z rączką 1150x460x850mm

**ZAGĘSZCZARKA 70 KG HONDA**

55

80

360

400

**SKOCZEK UBIJAK Pezal/BELLE
PSP60-GX100**

99

150

480

300

- Maksymalna wysokość skoku 30-70 mm
- Ilość uderzeń na minutę 640-680
- Waga 60 kg
- Wymiary stopy 300x285 mm

**PIŁA ŁAŃCUCHOWA DO WYCINANIA
W BETONIE**

350

500

1000

1000

- Do precyzyjnego wykonywania małych wcięć w betonie zbrojonym bez zachodzących na siebie cięć w narożach
- na telefon dostępność listopad 2018



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

MIESZARKA RUBI

30

50

153

300

- moc 1200W
- przekładnia mechaniczna dwubiegowa
- podwójna izolacja
- elektroniczna kontrola prędkości:
- 1: 0 – 620 obr/min
- 2: 0– 810 obr/min

**WIBRATOR BUŁAWOWY DO BETONU**

45

70

205

400

- zasilanie 230 V
- długość buławy 4 m
- średnica buławy 32, 40, 48
- dostępność wrzesień 2018

**ZACIERACZKA DO BETONU MAŁA ELEKTRYCZNA**

45

60

65

400

- dostępność wrzesień 2018

**NITOWNICA PNEUMATYCZNA DO NITÓW ZRYWALNYCH**

55

70

280

300

- zalecana średnica nitów od 2,4 - 6,0mm
- max. siła pociągu 1100 kg
- wlot powietrza 1/4"
- ciśnienie robocze 6.2 bar



**DRABINA ALUMINIOWA
KRAUSE 3/9**

25

35

120

100

- dopuszczalne obciążenie do 150 KG.
- maksymalna wysokość robocza do 6,20 m.

**DRABINA ALUMINIOWA 3/12**

35

45

120

100

- dopuszczalne obciążenie do 150 KG.
- maksymalna wysokość robocza do 9,20 m.

**DRABINA ALUMINIOWA
PRZEGUBOWA**

25

35

120

100

- długość maksymalna drabiny: 4,60m
- zasięg roboczy: 5,50m
- wysokość robocza przy funkcji podestu 3.20 m

**RUSZTOWANIE LEKKIE ALUMINIOWE**

60

80

288

300

- długość maksymalna drabiny: 4,60m
- zasięg roboczy: 5,50m
- wysokość robocza przy funkcji podestu 3.20 m

**PRZECINARKA WODNA DO PŁYTEK**

40

60

200

400

- Max. głębokość cięcia przy 90° / przy 45°: 35 mm / 25 mm
- Max długość cięcia: 650 mm
- Rozmiar stołu: 810 x 470 mm



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

PRZECINARKA DO PŁYTEK

35

45

160

200

- Długość cięcia 80 cm

**AGREGAT MALARSKI**

120

160

570

570

- Max. rozmiar dyszy: XI/0,023
- Max. wydajność: 1,6/min.
- Ciśnienie maksymalne: 210 bar

**CYKLINIARKA BĘBEN
ROZPRĘŻNY**

99

150

475

800

- Szerokość bębna szlifującego 200mm
- Szerokość bębna szlifującego odśrodkowego 200mm
- Średnica bębna szlifującego 180mm
- Prędkość obrotowa bębna 2100obr/min

**PODNOŚNIK PŁYT G/F**

38

60

182

100

- max pionowy wysięg 350 cm
- minimalna wysokość ramion 180 cm
- ciężar płyty max 68 kg
- masa podnośnika 50 kg



PALNIK DO PAPY

15

20

45

50

**TAKER DO MONTAŻU RUR PCV OGRZEWANIA**

40

70

190

100

**GILOTYNA DO CIĘCIA PANELI**

30

50

140

100

- do szybkiego i precyzyjnego cięcia pod kątem 90°
- do cięcia pod dowolnym kątem i cięcia wzdłużnego
- do cięcia paneli laminowanych o szerokości do 465 mm

**PRZEDŁUŻACZE**

10

80

50

- Przedłużacz na bębnie 250V, 16A 25 m.
- Przedłużacz budowlany 3 /2.5 30 m
- Przedłużacz trójfazowy 5/ 3.5 30 m



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

REMS ZAMRAŻARKA DO RUR

70

90

357

500

- Wyjątkowo kompaktowe głowice mrozzące z geometrycznie
- ukształtowanymi wgłębieniami dla różnych średnic
- rur do 2 cali, wąskie, tylko 50 mm szerokości.
- Szerokie zastosowanie także w ciasnych miejscach
- waga 23 kg

**REMS GWINTOWNICA RĘCZNA**

40

60

204

300

- Gwintownica ręczna z szybkowymiennymi głowicami.
- Do gwintów rurowych R 1/2 - 3/4 - 1 - 1 1/4 - 1 1/2 - 2"
- Jedna dźwignia z zapadką na cały zakres gwintowania
- Szybkowymiennie głowice z nożami gwintującymi
- do gwintów stożkowych R prawych

**REMS ZACISKARKA ELEKTRYCZNA**

75

120

360

500

- miedź, alupex, stal

**REMS ZACISKARKA RĘCZNA**

- alupex, 16/25

40

60

190

300

REMS SPIRALA

40

60

100

- przyrząd do czyszczenia rur Ø 20–50 (75) mm,
- Spirala Ø 8 mm, 7,5m



| | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

TACZKA OGRODNICZA/BUDOWLANA

| | | | |
|----|----|----|----|
| 15 | 20 | 50 | 50 |
|----|----|----|----|



WALEC OGRODOWY

- szerokość robocza 49 lub 80 cm

| | | | |
|----|----|----|-----|
| 20 | 30 | 80 | 100 |
|----|----|----|-----|



TIRFOR KIFOR WYCIĄGARKA LINOWA 1,6 TONY

- dostępne szerokości: 49 i 80 cm

| | | | |
|----|-----|-----|-----|
| 80 | 120 | 300 | 300 |
|----|-----|-----|-----|



SIEWNIK PRECYZYJNY GARDENA

- szerokość rozsiewu wynosi 53 cm.
- pojemność 14 l.
- 10 poziomów regulacji gęstości siewu

| | | | |
|----|----|-----|-----|
| 25 | 35 | 110 | 100 |
|----|----|-----|-----|



| | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

**KOSA SPALINOWA ŻYŁKOWA
STIHL**

| | | | |
|----|----|-----|-----|
| 50 | 85 | 255 | 500 |
|----|----|-----|-----|

- Moc kW/KM 1,7/2,3
- Standardowe narzędzie tnące Głowica żyłkowa
- Pojemność skokowa cm3 37,7
- Ciężar 2.7 kg



**KOSA Z NOŻEM SPALINOWA
HITACHI**

| | | | |
|----|----|-----|-----|
| 60 | 90 | 240 | 300 |
|----|----|-----|-----|

- Głowica żyłkowa
- Moc: 1,11 kW / 1,5 KM
- Pojemność zbiornika paliwa: 0,67 l
- ciężar 6.4 kg



KOSIARKA HONDA 46 lub 53 CM

| | | | |
|----|----|-----|-----|
| 50 | 65 | 240 | 300 |
|----|----|-----|-----|

- duży 61 litrowy kosz,
- Zakres wysokość cięcia 19 - 82 mm
- Masa 36.2 kg . Maksymalne zużycie paliwa (l/ godzinę) 0,6



**KOSIARKA
AKUMULATOROWA**

| | | | |
|----|----|-----|-----|
| 45 | 65 | 229 | 200 |
|----|----|-----|-----|

- Pojemność kosza: 50 l
- Zalecana powierzchnia koszenia: 450 m²



KOSIARKA KARCZOWNICA DO WYSOKIEJ TRAWY

- Szerokość koszenia 51 cm
- powierzchnia do 2 000 m²
- Waga 52 kg

160

280

680

500



WERTYKULATOR ELEKTRYCZNY VIKING

- Moc 1600W
- szerokość robocza 38cm.

70

85

191

300



WERTYKULATOR SPALINOWY PUBERT HONDA

- szerokość robocza 38 cm
- głębokość robocza 0-25 mm
- silnik 5.5 KM spalinowy zasilany paliwem pb 95

95

140

485

500



WERTYKULATOR SPALINOWY PROFESJONALNY

- szerokość robocza 47 cm
- zalecany do powierzchni 3000 m²
- ciężar 56 kg

130

170

560

500



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

FISKARS NARZĘDZIA RĘCZNE

30

40

120

100

- karczownik, sekator, kilof, szpadel, grabie


**GLEBOGRYZARKA SPALINOWA
VIKING STIHL**

120

150

580

500

- silnik górnozaworowy Kohler Courage XT 8- OHV
- o mocy 3,9 KM napędzany pb 95
- napęd do przodu i to tyłu, szerokość pracy do 80 cm
- zbiornik paliwa o pojemności 1,4 litr
- ciężar :48 kg.


**GLEBOGRYZARKA SPALINOWA
PUBERT**

135

180

650

500

- Silnik GP 160 Honda 5.5 KM
- Szerokość pracy: 30 cm / 60 cm / 85 cm
- głębokość robocza do 32 cm
- Ciężar 60 kg


**GLEBOGRYZARKA JEDNOOSIOWA
DUŻE TERENY**

160

250

770

800

- Silnik Robin / Subaru Ep17 – łatwy do uruchamiania
- Moc - 6 KM
- Szerokość pracy: 50 cm
- Biegi: 2 do przodu / 1 do tyłu
- Waga 88 kg



produkt / dane techniczne

doła

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

**WIERTNICA ŚWIDER GLEBOWY
MAKITA**

95

130

456

500

- Pojemność silnika: 51,7 cm³
- Moc silnika: 1,9kW (2,6 KM)
- Zbiornik paliwa: 0,9l Max.
- średnica świda: 150 mm
- Ciężar: 10,5 kg
- świder średnica 250



10

15

40

0

ZRYWARKA DARNI RĘCZNA

70

85

456

300

**WYCINARKA DARNI WEIBANG**

289

400

1400

800

- Max głębokość robocza: 500 mm
- Szerokość robocza: 350 mm
- Ciężar: 180 kg
- Wydajność 1000 m²/h

**KOPARKA ŁAŃCUCHOWA**

230





350

1173

800

- długość 1 570 mm, szerokość 700 mm
- wysokość 1 010 mm/ 800 mm do transportu
- głębokość kopania 450 mm
- szerokość rowka 110mm



| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---|------|---------|---------|--------|--|
| OPRYSKIWACZ SPALINOWY STIHL <ul style="list-style-type: none"> Pojemność zbiornika paliwa 1.7 l Pojemność zbiornika na rozpylaną substancję 14 l. Zasięg w poziomie 14 m, Ciężar kg 12.8 kg | 80 | 100 | 408 | 500 |  |
| OPRYSKIWACZ RĘCZNY PLECAKOWY | 30 | 40 | 153 | 100 | |
| DMUCHAWA - ODKURZACZ STIHL <ul style="list-style-type: none"> moc kW/KM 0,7/1,0; pojemność skokowa cm³ 27,2; wydajność turbiny m³/h 710; ciężar kg 5,3; | 39 | 50 | 198 | 300 |  |
| PILARKA SPALINOWA STIHL <ul style="list-style-type: none"> Moc [kW/KM] 2,0/2,7 Długość prowadnicy [cm] 35 ciężar 4,9 kg | 60 | 90 | 280 | 500 |  |
| PILARKA ELEKTRYCZNA STIHL <ul style="list-style-type: none"> moc 1.8 Kw długość prowadnicy 35 cm ciężar 4,2 kg | 45 | 60 | 229 | 300 |  |

PODCINARKA DO GAŁĘZI NA WYSIĘGNIKU

45

65

229

200

- Zakres regulacji wynosi od 1.9 do 2.85 metra
- Napięcie 230 v



SEKATOR ELEKTRYCZNY NA WYSIĘGNIKU

45

60

229

200

- moc: 500 W
- długość ostrza: 40 cm
- szerokość cięcia: 18 mm
- teleskopowa rekojeść do 2.3 m



SEKATOR ELEKTRYCZNY NAC

35

45

170

100

- Moc silnika: 600 W
- Waga nożyc: 3 kg.
- Długość ostrza tnącego: 51 cm
- Maksymalna średnica cięcia: 20 mm
- Regulacja rękojeści: W 2 płaszczyznach



SEKATOR SPALINOWY STHL

50

70

255

300

- Profesjonalne podwójne ostrze o długości 60
- przecinanie gałęzi o maksymalnej średnicy 28 milimetrów.
- zasilanie mieszanką paliwową



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

**ROZDRABNIACZ DO GAŁĘZI
ELEKTRYCZNY**

65

85

312

300

- Moc W 2500
- Maks. średnica gałęzi 35 mm
- Wysokość urządzenia cm 114
- Ciężar 26 kg

**ROZDRABNIACZ SPALINOWY
HONDA GTS 1300**

150

250

750

800

- Średnica gałęzi (cm) - 7,5
- system podawania - wałek z nożami
- Wydajność zrzębkowania (m3/h) - 1-3
- Wymiary 1500 x 750 x 1520 mm
- Ciężar 165 kg

**ROZDRABNIACZ SPALINOWY DUŻY
BEAR CAT**

195

300

990

900

- Rębak dostosowany do holowania za samochodem,
- średnica rozdrabnianych gałęzi do 11 cm
- silnik Honda 20 km

**ROZDRABNIACZ SPALINOWY B. DUŻY**

400

600

1800

2000

- dostępność jesień 2018
- Średnica gałęzi: 150 mm
- Moc silnika: 26 lub
- Długość (transport): 3556mm
- Szerokość (transport): 1290mm
- Wysokość: 2335mm
- Waga: 750 kg



ODKURZACZ DO LIŚCI KOMUNALNY

180

280

850

500

- Informacja na telefon



ODCHWASZCZARKA

170

250

800

500

- dostępność listopad 2018



ŁUPARKA HYDRAULICZNA lumag 8 ton

40

70

204

500

- Siła nacisku 8t
- Moc 3kW
- Zasilanie 230V



WOZIDŁO OGRODOWO BUDOWLANE

60

100

306

800

- Ciężar roboczy kg – 150
- Moc silnika kW (KM) – 4,5 (6)
- Udźwig kg – 380
- Szerokość cm – 80
- dostępność listopad 2018



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

ZSZYWACZ ELEKTRYCZNY SKIL

20

30

90

100

- liczba uderzeń 20 na minutę;
- długość zszywek 8-16 mm;
- szerokość zszywek 11,4 mm;
- długość gwoźdźcia 15-16 mm;
- pojemność magazynku w przypadku zszywek 100 szt

**OPALARKA HITACHI**

30

40

150

100

- element grzejny o mocy 2000 W
- praca w dwóch zakresach temperatur: 450°C / 600°C,
- urządzenie wyposażone jest dodatkowo
- w skrobak oraz cztery dysze

**FREZARKA GÓRNOWRZECIENIOWA SKIL**

30

50

150

100

- moc 1.300 W
- maks. skok roboczy 60 mm
- oprawki 6 & 8 mm
- ciężar 3,8 kg

**WYRZYNARKA SKIL**

30

40

150

100

- moc wejściowa 710 W
- prędkość brzeszczotu 800 -3.000 liczba skoków na minutę
- maks. głębokość cięcia w drewnie 80 mm
- maks. głębokość cięcia w aluminium 16 mm
- maks. głębokość cięcia w stali 5 mm • Długość skoku 23



SZLIFIERKA OSCYLACYJNA SKIL

39

45

180

100

- Moc wejściowa: 300 W
- Duża stopa szlifierska: 114 x 227 mm
- Rozmiar zwykłego arkusza szlifierskiego: 115 x 280 mm
- Rozmiar arkusza szlifierskiego Velcro: 115 x 230 mm
- Liczba oscylacji: 12000 - 22000 na minutę

**SZLIFIERKA MIMOŚRODOWA**

35

50

168

100

- Moc: 310 W
- Średnica talerza: 150 mm
- Prędkość obrotowa: 4000-12000 obr/min
- Waga: 1,6 kg
- Amplituda oscylacji: 3 mm.

**SZLIFIERKA TAŚMOWA HITACHI**

40

60

178

300

- prędkość taśmy bez obciążenia: 250-450 m/min
- regulacja prędkości (potencjometr) :TAK
- rozmiar taśmy szlifierskiej: 76 x 533 mm
- moc 1020 W
- ciężar: 4,3 kg

**SZLIFIERKA 180 mm DO DREWNA**

40

60

178

200

- moc 1400 W
- zasilanie 230 V 50 Hz
- prędkość bez obciążenia 0-3200/min
- średnica tarczy 180 mm
- ciężar: 5,2 kg



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

SZLIFIERKA KĄTOWA 125mm BOSCH

25

35

127

100

- Moc znamionowa [W] - 1020
- Moc efektywna [W] - 580

**SZLIFIERKA KĄTOWA DUŻA 230 mm BOSCH**

29

50

139

200

- wydajność nominalna 2.000 W
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 6.600 min-1

**SZLIFIERKA DO TYNKÓW MAŁA**

55

80

265

300

- Moc 710 W
- Napięcie: 230 50 Hz
- Średnice tarczy 225 mm
- Wymiary 460 mm x 250 mm x 220 mm
- Waga 2,6 kg

**SZLIFIERKA DO TYNKÓW FLEX**

65

90

312

500

- Max. liczba obrotów 1650,00 /min
- Moc 500,00 W
- Średnica talerza szlifierskiego 225 mm
- Długość 1580 mm



SZLIFIERKA RENOWACYJNA DO BETONU BOSCH

50

80

260

400



- wydajność nominalna 1500 W
- Prędkość obrotowa bez obciążenia 9.300 MIN-1
- Ściernica tarczy garmkowej 125mm
- System odsysania pyłu
- ciężar 2,6 kg

PRZECINARKA DO BETONU MAKITA

65

100

331

800



- maks. głębokość cięcia 100,00 mm
- Moc 2400,00 W
- Prędkość obrotowa 5000,00 obr./min
- Średnica tarczy wewnętrzna 25,40 mm
- Średnica tarczy zewnętrzna 305,00 mm
- Ciężar 10,30 kg

PIŁA UKOSOWA MAKITA

70

90

357

500



- wysokość cięcia przy 90 °: 10 mm
- długość cięcia przy 90 °: 310 mm
- długość cięcia przy 45 °: 220 mm
- średnica tarczy: 260 mm

PIŁA SZABLASTA BOSCH

45

65

192

300



-
- Wydajność nominalna 1.100 W
- Prędkość skokowa bez obciążenia 0 - 2.700 min-1
- Głębokość cięcia w drewnie 230mm
- Głębokość cięcia profili i rur metalowych 20 mm
- ciężar 3,9 kg

**WIERTARKO WKRĘTARKA
AKUMULATOROWA**

30

40

153

200

- Prędkość obrotowa bez obciążenia
0 – 450 / 1.300 min-1
- Zakres mocowania uchwytu wiertarskiego
1 / 10 mm ;
- Maks. średnica wiercenia w drewnie 30 mm;
- Ciężar z akumulatorem: 1,2 kg;

**MŁOTOWIERTARKA BOSCH**

40

65

190

300

- Energia udaru, maks. 3,2 J
- średnica wiercenia w drewnie 30 mm
- Maks. średnica wiercenia w murze 68 mm
- Maks. średnica wiercenia w stali 13 mm
- System montażu narzędzi SDS-plus
- Wydajność nominalna 850 W
- Ciężar: 2,9 kg

**MŁOT UDAROWO OBROTOWY
ŚREDNI BOSCH**

40

70

204

500

- wydajność nominalna: 1150 W
- energia udaru, maks. 8,8 J
- system montażu narzędzi: SDS-max
- średnica wiercenia w betonie: 12 – 40 mm
- optymalny zakres wiercenia w betonie: 18 – 32 mm
- ciężar: 6,8 kg

**MŁOT UDAROWO OBROTOWY
DUŻY BOSCH**

70

100

306

800

- moc: 1500 W;
- prędkość obr.: 120-250 min-1;
- liczba ударów: 1100-2250 min-1;
- typ uchwytu: SDS-Max;
- maksymalna średnica wiercenia w betonie [mm] 52;
- energia udaru, maks. 18 J
- ciężar: 11 kg



WIERTARKA KĄTOWA MAKITA

50

80

255

300

- moc 450W
- dioda LED oświetlającą miejsce pracy.
- 66 mm odległość od wierzchołka
- uchwytu do górnej krawędzi przekładni

**NOŻYCE DO BLACHY**

40

60

204

300

- Moc: 500W;
- Wydajność cięcia w stali: 0,8-1,2 mm;
- Wydajność cięcia w aluminium: 2,5 mm;
- Szerokość śladu cięcia: 5 mm;
- Ciężar 2 kg

**BRUZZOWNICA MAŁA SPARKY**

40

60

204

300

- Średnica tarczy [mm] 125
- Głębokość bruzdy [mm] 0-30
- Szerokość bruzdy [mm] 3-29
- Ciężar :3,6

**BRUZZOWNICA DUŻA BOSCH**

50

90

255

800

- regulowana głębokość rowka 20 – 65 mm
- szerokość rowka 3 – 40 mm
- prędkość obrotowa bez obciążenia 5000 min-1
- średnica tarcz 230 mm
- wydajność nominalna 2400 W
- ciężar: 8,4 kg

+ dodatkowo płatne zużycie tarcz



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

PRZECINARKA DO BETONU STIHL

50

80

255

300

- Moc kW/KM 3,9/5,3
- Pojemność skokowa cm3 72,2
- Średnica tarczy tnącej mm 350
- Maks. głębokość cięcia mm 125
- Ciężar kg 10,2

**SZLIFIERKA AKUMULATOROWA 125 MAKITA**

40

60

190

300

- rędkość obrotów na biegu jałowym - 8500 obr./min
- Średnica tarczy - 125 mm
- Wymiary (DxSxW) - 362 x 140 x 145 mm
- Waga - 2,5 kg

**ZAGŁĘBIARKA DO DREWNA**

80

120

385

500

- Wysokość 240 mm (dane producenta)
- Głębokość cięcia (90°) 57 mm (dane producenta)
- Głębokość cięcia (45°) 42 mm (dane producenta)
- Wydajność nominalna produktu 1.400 W (dane producenta)
- Waga produktu 4,7 kg (dane producenta)

**STRUG ELEKTRYCZNY**

40

60

180

100

- Typ zasilania: elektryczne
- Moc: 850 W
- Szerokość strugania: 82 mm
- Głębokość strugania: 2 mm



DALMIERZ LASEROWY BOSCH

25

35

127

200

- zasięg pomiarowy – 0,05–40,00 m;
- dokładność pomiarowa – $\pm 1,5$ mm (0,3 – 30 m)

**DETEKTOR BOSCH**

25

35

127

200

- maks. głębokość detekcji = 120mm;
- maks. głębokość pomiaru w stali = 120mm;
- maks. głębokość wykrywania miedzi = 80mm;

**KAMERA INSPEKCYJNA LIMIT**

50

70

255

200

- Głowica kamerowa z ramieniem.
Długość mm 900
- Głowica kamerowa. Średnica mm 9
- Ramię. Średnica mm 8
- Klasa ochronna, kamera i ramię IP 67
- Kąt widzenia 50°
- bez opcji nagrywania

**POZIOMICA KRZYŻOWA BOSCH**

40

65

190

300

- Linia pozioma i pionowa (zasięg 15 m)
- Punkty pionu na suficie i podłodze (zasięg 10 m)
- Przedłużenie linii pionowej na suficie



produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

NIWELATOR OPTYCZNY kompletny

45

65

331

300

- Zasięg 125m
- Obraz : prosty
- Powiększenie: 32x
- Średnica obiektywu: 40 mm

**LUKSOMIERZ**

60

80

306

200

- Dokładność $\pm 3\%$
- Wybór 4 rodzajów światła
- Zakres: od 470 do 690 nm (zgodnie ze standardem CIE)
- Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia 0 do 400 000 lx

**DETEKTOR WYKRYWACZ GAZU RIDGID**

45

70

229

200

- w ciągu kilku sekund wykrywa nawet niskie stężenia gazów palnych

**MIERNIK GRUBOŚCI LAKIERU**

20

35

100

100

- Wykonuje pomiar na blachach stalowych, stalowych ocynkowanych i aluminiowych zakres od 0um do 2000um



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY HONDA 5.6 KW

70

380

800

- Moc znamionowa 5,8 kVA / 5,8 kW
- Prąd znamionowy 25,2 A
- Napięcie 230 V
- Wymiary dł. x szer. x wys. 775x565x595 mm
- Ciężar 74 kg



AGREGAT PRĄDOWÓRCZY 2.0 KW

55

264

400

- Pojemność zbiornika paliwa 15 l
- Wyposażenie 2x16A/230v; 1x12V DC
- Waga 39 kg
- Napięcie 230 V



POMPA SPALINOWA

90

360

400

- Max wydajność: 1000 l/min
- Prędkość nominalna: 3600 obr/min
- Max wysokość tłoczenia: 30 m
- Max wysokość ssania: 8 m
- bez opcji nagrywania



POMPA ZATAPIALNA Z WĘZEM STRAŻACKIM

110

440

200

- Moc : 2900W
- Maks.głębokość zasysania: 10m
- Maks.wysokość tłoczenia: 25m
- Wydajność: 25000L/h
- Max wielkość drobin: 30mm



POMPA ZALANIOWA KARCHER

40

190

100

CENNIK BRUTTO

| | | | | | |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

BAGAŻNIK ROWEROWY NA HAK THULE VELO

| | | | |
|--|----|-----|-----|
| | 60 | 120 | 500 |
|--|----|-----|-----|

- Przeznaczony dla 3 rowerów
- Ładowność - 60 kg
- Maks. masa roweru - 25 kg
- Odstęp między rowerami - 19 cm
- Długość - 126 cm ,Szerokość - 74 cm



BAGAŻNIK ROWEROWY NA HAK INTER PACK

| | | | |
|--|----|-----|-----|
| | 50 | 120 | 500 |
|--|----|-----|-----|

- Pojemność: 4 rowery
- Masa (kg): 22
- Ładowność (kg): 60
- Długość (cm): 94 , Szerokość (cm): 94
- Pasuje do ram o średnicy (mm): 25-80
- Możliwość odchylania z rowerami: Tak



BAGAŻNIK NA TYLNIĄ KLAPE

| | | | |
|--|----|----|-----|
| | 40 | 80 | 200 |
|--|----|----|-----|

- Pojemność 3 rowery



BOX DACHOWY THULE Touring L

| | | | |
|--|----|-----|-----|
| | 50 | 120 | 500 |
|--|----|-----|-----|

- Pojemność 420 litrów
- Długość 196 cm.
- Szerokość 78 cm.
- Wysokość 43 cm.
- Ładowność 50 kg.



| produkt / dane techniczne | doba | weekend | tydzień | kaucja | fotografia produktu |
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|
|---------------------------|------|---------|---------|--------|---------------------|

BOKS DACHOWY INTER PACK

50

120

400



- Pojemność (litry) 320
- Długość (cm) 193
- Szerokość (cm) 65
- Wysokość (cm) 42
- Ładowność (kg) 75

**ŁODÓWKA TURYSTYCZNA
SPRĘŻARKOWA**

40

80

200



- Pojemność całkowita: 40L
- wymiary lodówki (wys. x szer. x gł.):
• 445 mm x 350 mm x 585 (z rączkami 700) mm
- Moc: 45 Wat
- Napięcie: DC 12-24 V 115-230V
- Regulacja termostatyczna: +10°C/-18°C

PRZYCZEPKA Weehoo i-Go Venture

40

240

300



- Długość: 122 cm / 208 cm (z holem)
- Szerokość: 36 cm
- Wysokość: 81 cm
- Waga: 12 kg

PRZYCZEPKA Qeridoo KidGoo 1 2017

40

240

300



- Długość bez koła obrotowego - 102 cm
- Długość z kołem obrotowym - 117 cm
- Szerokość (od koła do koła) - 76 cm
- Waga przyczepki - 12,9 kg
- Dopuszczalny ciężar całkowity - 50 kg

produkt / dane techniczne

doba

weekend

tydzień

kaucja

fotografia produktu

PRZYCZEPKA 750 DCM

35

40

- Wymiary: 202 cm x 114 cm x 30 cm.
- Ładowność: 640 kg.
- Koła 155/70 R13.

**SAMOCHÓD DOSTAWCZY**

150

220

700

600

- Ładowność 1 tona
- Objętość paki ok. 10 m³
- Paka 1,9 h / 2,7 d / 1,9 sz.
- 3 miejsca / hak

**MIERNIK CIŚNIENIA OLEJU**

20

30

80

100

**MIERNIK KOMPRESJI
BENZYNA/DIESEL**

20

30

80

100

PODNOŚNIK WARSZTATOWY

60

100

280

300

**PALECIAK NOŻYCOWY 1 TONA**

80

120

300

300



ZAPRASZAMY DO ZAKUPU PROFESJONALNYCH MASZYN OGRODNICZYCH



Wycinarka do darni WEIBANG

Idealna do usuwania starego trawnika
max 5 cm , wydajność 1000m² /h

17000
BRUTTO



Wertykulator B/S WEIBANG

Idealna do powierzchni 3000m²
szerokość robocza 47 cm /silnik 5.5km

3300
BRUTTO



Aerator rurkowy B/S WEIBANG

wydajność do 1600m² /h
głębokość 700 mm / silnik 5 km

6800
BRUTTO



Raider zerowy skręt SIMPLICITY B/S

wysokość koszenia 38-115
szerokość koszenia 1070 mm / silnik 656 cm³

16890
BRUTTO



Glebogryzarka ARO40 PUBERT/HONDA

Idealna do powierzchni 2500m²
silnik Honda 4.7 KM/szerokość robocza do 800mm

2650
BRUTTO



Glebogryzarka ROTO PUBERT

Idealna do powierzchni 2500m²
szerokość robocza 480 mm /napęd

4280
BRUTTO



Myjka ciśnieniowa spalinowa B&S Elite 2500

Max bar 170 / 522L/h

2550
BRUTTO



KS 50 Pompa do wody czystej

Max wydajność 500 l/min
Max wysokość tłoczenia 27 m.

950
BRUTTO



Agregat KS 3000 230 V

Moc nominalna 2.6 KW
2x16A/230v; 1x12V DC

2550
BRUTTO

JESTEŚMY DYSTRYBUTOREM KOSIAREK AUTOMATYCZNYCH WORX



**3 lata
gwarancji**

WWW.GARDENMATIC.PL

SERWIS SPRZĘTU



- PRZEGLĄDY OKRESOWE KOSIAREK, WERTYKULATORÓW , PIŁ
- DROBNE NAPRAWY SPRZĘTU OGRODNICZEGO
- OSTRZENIE ŁAŃCUCHÓW , NOŻY
- WYMIANY PASKÓW , ŚWIEC

W sprzedaży posiadamy :

Traktorki ogrodnicze , wertykulatory , glebogryzarki , kosiarki , agregaty prądotwórcze , pompy spalinowe , maszyny sprzątające

HABU

WYPOŻYCZALNIA OGRÓD BUDOWA REMONT

HABU S. C.
81-504 Gdynia
Ul. Lipnowska 7A

Tel. 795-822-111

www.habugdynia.pl

biuro@habugdynia.pl

www.facebook.com/HabuGdyniaPl